

# FASCETTE IN NYLON BIANCHE E NERE

## NYLON CABLE TIES WHITE OR BLACK COLOUR

**MATERIALE** UL Approved Nylon 66  
**CLASSE DI AUTOESTINGUENZA:** 94V-2  
 Conformi norme MILS-23190E  
**TEMPERATURA D'ESERCIZIO:** -40° +85°  
**COLORE:** bianche e nere  
 Per usi esterni si consiglia il colore nero  
 Aggiungere /N dopo il codice fascetta



**MATERIAL** UL Approved Nylon 66  
**SELF ESTINGUISHING RANGE:** 94V-2  
 Compliant to MILS-23190E rules  
**RANGE OF TEMPERATURE:** -40°C +85°C  
**COLOUR:** white or black  
 It is suggested colour black for external use  
 Add /N after cable ties code



ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE LUNGHEZZA/LARGHEZZA DESCRIPTION LENGTH/WIDTH (mm)	TENUTA MINIMA MIN LOOP TENSILE STRENGTH		PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
		KG	LB	
FCV 075	75 x 2,5	8	18	100/1000
FCV 100	96 x 2,5	8	18	100/1000
FCV 120	120 x 2,5	8	18	100/1000
FCV 120L	120 x 4,8	22	50	100/1000
FCV 135	142 x 2,5	8	18	100/1000
FCV 140	142 x 3,2	18	40	100/1000
FCV 160	165 x 2,5	8	18	100/1000
FCV 160L	160 x 4,8	22	50	100/1000
FCV 200M	200 x 2,5	8	18	100/1000
FCV 200S	200 x 3,2	18	40	100/1000
FCV 200	200 x 4,6	22	50	100/1000
FCV 200L	200 x 7,6	55	120	100
FCV 250	250 x 4,8	22	50	100
FCV 250M	250 x 3,6	18	40	100
FCV 265M	265 x 3,6	18	40	100
FCV 290	292 x 3,6	18	40	100/1000
FCV 300	300 x 7,6	55	120	100
FCV 310	310 x 4,8	22	50	100
FCV 360M	368 x 3,6	18	40	100
FCV 360	368 x 4,8	22	50	100
FCV 360L	380 x 7,6	55	120	100
FCV 380	385 x 4,8	22	50	100
FCV 432	432 x 4,8	22	50	100
FCV 550	550 x 8	80	175	100
FCV 762	762 x 9	80	175	50
FCV 914	914 x 9	80	175	50
FCV 1030	1030 x 12,7	114	250	50
FCV 1168	1168 x 9	80	175	50

### PINZE PER FASCETTE SERIE FCV

**ART. 70**  
 Pinza in plastica per fascette 2,5-5 mm



**ART. 71**  
 Pinza professionale in plastica per fascette 2,5-5 mm



**ART. 71M**  
 Pinza professionale in metallo per fascette 2,2-4,8 mm



### FASCETTE CON OCCHIELLO - RING CABLETIES

ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE LUNGHEZZA/LARGHEZZA DESCRIPTION LENGTH/WIDTH (mm)	TENUTA MINIMA MIN LOOP TENSILE STRENGTH		PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
		KG	LB	
FCV 205/2 PER VITE 5,2	221,3 x 4,2	18	40	100



### FASCETTE CON IDENTIFICAZIONE - MARKERTIES

ARTICOLO ARTICLE	DESCRIZIONE LUNGHEZZA/LARGHEZZA DESCRIPTION LENGTH/WIDTH (mm)	TENUTA MINIMA MIN LOOP TENSILE STRENGTH		PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
		KG	LB	
FCV 100/3 orizzontale 25x8	100 x 2,5	8	18	100
FCV 200/3 verticale 28x13	200 x 4,6	18	50	100
FCV 200S/3 orizzontale 30x15	200 x 2,5	18	8	100



### RILEGA FASCETTE AUTOADESIVO - SELF-ADHESIVE TIE MOUNT

ARTICOLO ARTICLE	DIMENSIONE DIMENSIONS	SPESORE THICKNESS	PEZZI PER CONFEZ. PCS PER BOX
FHC 101	21 x 21	4	100
FHC 102	28 x 28	5,3	100



A richiesta disponibili anche neri - On request available also black