


H120,0/50 BL



Informations générales de commande

| | |
|------------|------------------------------------|
| Type | H120,0/50 BL |
| Référence | 9028220000 |
| Version | Embouts, isolé, 36 mm, 30 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190891596 |
| Cdt. | 25 pièce(s) |
| Emballage | loose |

Dimensions et poids

| | |
|------------------|------------|
| Largeur | 50 mm |
| Largeur (pouces) | 1,969 inch |
| Poids net | 9,08 g |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------|-------|
| Version | isolé |
|---------|-------|

Embouts

| | |
|---|---------------------|
| Code couleur | Weidmüller |
| Diamètre de la collerette (D2) | 21 mm |
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 16,5 mm |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2) | 0,7 mm |
| Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0,5 mm |
| L1 en mm | 50 mm |
| Longueur de dénudage | 36 mm |
| Longueur de la surface des contacts (L2) | 30 mm |
| Section de raccordement du conducteur | 120 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, | AWG 4/0 |

AWG, max.

Téléchargements

Brochure/Catalogue

[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Données techniques

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Classifications

| | |
|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 |
| ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 |
| ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |

Agréments


Agréments



ROHS

Conforme


Autres produits de la même gamme:



Type: H50/36 OLIV
Description de l'article: Embouts
isolés, couleur olive
Référence: 0444200000

Version:
Embouts, isolé, 26 mm, 20
mm, olive

[Fiche de données PDF](#)
[Ajouter à liste de demande](#)



Type: H50/36D BL
Description de l'article: Embout
Référence: 9019340000

Version:
Embouts, isolé, 26 mm, 20
mm, bleu

[Fiche de données PDF](#)
[Ajouter à liste de demande](#)

Type: H50,0/41D BL

Version: